

MOGIFAST

ACELERADOR DE PEGA PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS

DESCRIÇÃO:

Composto químico usado como aditivo de argamassas e concretos que atua sobre o cimento facilitando a dissolução de seus componentes, acelerando o tempo de pega e aumentando as resistências nas primeiras idades. É um aditivo acelerador isento de cloretos indicado para argamassa e concretos projetados, pré-fabricados e artefatos.

APLICAÇÃO:

MOGIFAST é indicado para acelerar o concreto e argamassa, para os quais se deseja um tempo de pega mais rápido.

Para aumentar ou diminuir o tempo de pega basta variar a concentração de **MOGIFAST** na mistura de concreto.

MOGIFAST é utilizado em concretos para revestimento de túneis, revestimento de taludes, reservatórios e revestimento de galerias de concreto.

Nos concretos e argamassas projetados por via seca, adicionar o produto diretamente na betoneira.

Nos concretos e argamassas projetados por via úmida, adicionar o produto na água de amassamento.

ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ASPECTO FÍSICO: Líquido viscoso transparente a levemente turvo.

COR: Incolor

DENSIDADE: 1,4 g/L

PROPRIEDADES:

- Acelera o tempo de pega.
- Acelera o tempo de cura, permitindo mais cedo a desforma de pré-fabricados e artefatos de concreto.
- Diminuição da reflexão/ricochete em concretos projetados.
- Aumenta a resistência nas primeiras idades, inclusive nas primeiras horas após a pega.
- **MOGIFAST** em superdosagem pode atuar como aditivo acelerador super-rápido.
- Não provoca oxidação nas armaduras.
- Diminui a permeabilidade.
- Aumenta a aderência.

DOSAGEM:

MOGIFAST é fornecido líquido e já vem pronto para uso. Pequenas quantidades aceleram o tempo de pega, que pode ser regulado com o volume ofertado. Recomenda-se testar previamente as quantidades e tempo de pega com ensaios em laboratório. Superdosagens de **MOGIFAST** tornam a pega super-rápida.

ARMAZENAGEM, MANIPULAÇÃO E LIMPEZA DAS FERRAMENTAS:

- ARMAZENAGEM:** Manter em local arejado e seco
- EMBALAGEM:** Bombonas com 50 kg.
- PRAZO DE VALIDADE:** Válido por 12 meses em lugar seco e fresco, em embalagens originais e intactas. Quando estocado por longo período, recomenda-se homogeneizá-lo antes de usar.
- CUIDADOS:**
- Pele:** Lavar com bastante água, durante 15 minutos.
- Olhos:** Lavar com bastante água, durante 15 minutos.
- Inalação:** Remover para o ar livre.
- Ingestão:** Procurar um médico imediatamente.
- Equipamentos utilizados:** Lavar com bastante água e detergente após usar.
- Manter as condições usuais de segurança. Não ingerir. Não inalar.
- ECOLOGIA:**
- Descartar a embalagem em local adequado, conforme legislação vigente. Nunca reutilize a embalagem para estocar água potável ou alimentos.
 - Pode contaminar rios, córregos e esgotos.
 - Participe ou promova a coleta seletiva de sua cidade não jogando embalagens no meio ambiente.
 - Ajude a não poluir o meio ambiente.

As sugestões, informações e recomendações contidas neste catálogo correspondem ao nosso atual estágio de conhecimento e se baseiam em bons e reais resultados de experiências anteriores. Tem a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não garantem características específicas do produto ou de suas aptidões para aplicações definitivas. A utilização do produto deverá levar em conta a realidade da produção e aos demais materiais empregados, ficando responsável pela observância das disposições legais. Direitos de propriedade industrial ou comercial devem ser respeitados. A garantia do produto obedece à legislação em vigor.

MOGIANA INDÚSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA -MATRIZ
CNPJ: 96.396.288/0001-34 – Insc. Est. 575.001.356.114
Rua Fernando F. Lima, 28 – D.I. – Restinga – SP
CEP 14.430.000
Fone: (16) 3143-1210 / Fax: (16) 3143-1212
e-mail: vendassp@mogiana.com

MOGIANA INDÚSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS – FILIAL
CNPJ: 96.396.288/0002-15 – Insc. Est. 377/0006412
Travessa Picada Verão, 410 Bairro: Rural – Morro Reuter – RS
CEP 93.990.000
Fone/Fax: (51) 3569 5061 – Fone: (51) 3569 5062
e-mail: vendas@mogiana.com