

MOGIPAREDE BRANCO

IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO CONTRA BATIDA DE CHUVA

COMPOSIÇÃO:

Polímeros acrílicos especiais e cargas minerais.

PROPRIEDADES:

Impermeabilizante acrílico contra batida de chuva.

MOGIPAREDE BRANCO é um impermeabilizante que proporciona:

- Após secar, uma membrana impermeável, refletora de raios solares e redutora do calor absorvido pela estrutura;
- Grande aderência, durabilidade e dispensa o uso de selador.

MOGIPAREDE BRANCO é indicado para aplicações em paredes externas sujeitas às batidas de chuva, sobre reboco, concreto, superfícies de fibrocimento e massa acrílica.

APLICAÇÃO:

Observar se a superfície possui trincas e fissuras, irregularidades de encunhamento, falta de prumo e calafetação, cura e caimento inadequado nos peitoris. Havendo irregularidades, fazer a correção destas antes de aplicar **MOGIPAREDE BRANCO**.

A aplicação de **MOGIPAREDE BRANCO** deve ser feita em superfícies porosas, limpas, sem materiais soltos, isenta de poeira e diretamente no substrato, dispensando a utilização de selador.

No caso de superfície com pintura, verificar a compatibilidade da pintura antiga com **MOGIPAREDE BRANCO**.

MOGIPAREDE BRANCO deve ser aplicado com rolo de lã baixo.

- Aplicar a primeira demão de **MOGIPAREDE BRANCO** com até 15% de água. o intervalo de aplicação entre as demãos é de 6 horas. As demais demãos devem ser aplicadas sem diluição, aguardando-se um intervalo de 6 horas a secagem da demão anterior para aplicação da demão seguinte.



- **MOGIPAREDE BRANCO** pode ser deixado exposto, servindo como acabamento final.
- **MOGIPAREDE BRANCO** não pode ser aplicado em tempo chuvoso ou em superfícies molhadas (úmidas).
- **MOGIPAREDE BRANCO** quando utilizado como tinta, recomenda-se de 2 a 3 demãos do acabamento para uma cobertura perfeita e uniforme, porém, dependendo das condições da superfície, porosidade e cor, poderá ser necessário um número maior de demãos.

Lembre-se que o êxito não depende somente dos produtos, mas também, dos procedimentos seguidos.

CONSUMO:

Testes realizados com **MOGIPAREDE BRANCO** indicam que até três demãos são suficientes para uma boa impermeabilização, sendo a primeira em diluição com até 15% de água. Aguardar 6 horas a secagem da demão anterior para aplicação da demão seguinte. Quando for usado como tinta, serão necessárias mais demãos para uma boa cobertura.

- Consumo aproximado como impermeabilizante:
0,65Kg/m²
- Consumo aproximado como impermeabilizante e tinta:
De 0,65 até 2,00 kg/m²

ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Análise	Método	Faixa de variação aceitável / Parâmetros
Determinação do aspecto em substâncias líquidas	MOGICON 014	Viscoso Cor branco leitoso, Sem evolução gasosa Odor característico (conforme amostra padrão)
Determinação do pH Tal Qual	MOGICON 010	pH Tal Qual: 8,40 a 8,60
Determinação da densidade em g/ml	MOGICON 011	1,25 a 1,31 g/ml

OBSERVAÇÕES:

Os métodos usados foram elaborados para que o produto esteja de acordo com as recomendações das normas **ABNT-NBR 13130 / 9558 / 9676 e 13245**.

Procure seguir os métodos de aplicação sugeridos e em caso de dúvida ou informações complementares contatar nosso departamento técnico.

ARMAZENAGEM, MANIPULAÇÃO E LIMPEZA DAS FERRAMENTAS:

ARMAZENAGEM: Manter em local arejado e seco

EMBALAGEM: Barricas com 3,6 kg, 18 kg e tambores 200 kg

PRAZO DE VALIDADE: Válido por 24 meses

CUIDADOS: **Pele:** lavar com bastante água, durante 15 minutos. caso já tenha secado, remover com thinner. aplicar creme hidratante.

Olhos: lavar com bastante água, durante 15 minutos.

Inalação: remover para o ar livre.

Ingestão: provocar vômito, beber bastante água. procurar um médico.

Equipamentos utilizados: não deixar secar, lavar com bastante água após usar.

Manter as condições usuais de segurança. não ingerir. não inalar.

- ECOLOGIA:**
- Descartar a embalagem em local adequado, conforme legislação vigente. Nunca reutilize a embalagem para estocar água potável ou alimentos.
 - Pode contaminar rios, córregos e esgotos.
 - Participe ou promova a coleta seletiva de sua cidade não jogando embalagens no meio ambiente.
 - Ajude a não poluir o meio ambiente

As sugestões, informações e recomendações contidas neste catálogo correspondem ao nosso atual estágio de conhecimento e se baseiam em bons e reais resultados de experiências anteriores. Tem a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não garantem características específicas do produto ou de suas aptidões para aplicações definitivas. A utilização do produto deverá levar em conta a realidade da produção e aos demais materiais empregados, ficando responsável pela observância das disposições legais. Direitos de propriedade industrial ou comercial devem ser respeitados. A garantia do produto obedece à legislação em vigor.

MOGIANA INDÚSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA -MATRIZ
CNPJ: 96.396.288/0001-34 – Insc. Est. 575.001.356.114
Rua Fernando F. Lima, 28 – D.I. – Restinga – SP
CEP 14.430.000
Fone: (16) 3143-1210 / Fax: (16) 3143-1212
e-mail: vendassp@mogiana.com

MOGIANA INDÚSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS – FILIAL
CNPJ: 96.396.288/0002-15 – Insc. Est. 377/0006412
Travessa Picada Verão, 410 Bairro: Rural - Morro Reuter – RS
CEP 93.990.000
Fone/Fax: (51) 3569 5061 – Fone: (51) 3569 5062
e-mail: vendas@mogiana.com